

ACCESORIOS PARA ALUMINIO

Sellantes para vidrio / Adhesivos y complementos




GLASER, S.L.



TUBO SILICONA ACÉTICA ACUARIO A-01

Venta por caja o por cartucho individual.

transparente 300ml	SIL025
negro 300ml	SIL016



APLICACIONES PRINCIPALES

Fabricación de acuarios.
Cortinas de cristal.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Curado rápido.
Permanente elástico.
Excelente fuerza de adhesión.
Estanqueidad permanente.
Resistente al envejecimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	32
Módulo 100% (ISO 37)	0,60 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	450%
Resistencia máxima (ISO 37)	2,80 MPa
Formación de piel	5-10 min

Adhesivos y complementos



ADHESIVO CIANOACRILATO A-40

transparente 20grs **SIL026**

APLICACIONES PRINCIPALES

Unión de materiales tanto en industria como bricolaje.
Une metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Alta rapidez de pegado.
Alta resistencia a tracción.
Excelente adhesión multisoporte.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	20 gr
-----------	-------



ACTIVADOR CIANO A-41

200 ml **SIL027**

APLICACIONES PRINCIPALES

Prepara todo tipo de superficies a pegar con A-41.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Mejora la rapidez.
Mejora la adhesión.
Resuelve los problemas en uniones difíciles.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	200 ml
-----------	--------



ADHESIVO OLIBOND CRYSTAL

transparente 290 ml **SIL028**

APLICACIONES PRINCIPALES

Se recomienda para el sellado de juntas de débil movimiento en vertical y horizontal en superficies como tabiques, ladrillo y techo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Pegados y sellados transparentes
Absorbe impactos y vibraciones
Elevada adhesión y resistencia final
Para todo tipo de materiales



CINTA ADHESIVA E-BAND PE

6x3 mm	SIL029
9x3 mm	SIL030
9x4 mm	SIL031
9x6 mm	SIL032
12x3mm	SIL033
12x4 mm	SIL034
12x6mm	SIL035
15x3mm	SIL036

Estanqueidad al aire en puertas y ventanas y como galce de apoyo en vidrio y carpintería.

Aislante térmico.
Aislante a las presiones de aire.
Celdas cerradas.



PISTOLA SELLANTES

referencia **SIL037**


Pistola profesional diseñada especialmente para sellante
Ratio fuerza 12:1.
Excelente dosificación.
Mango y gatillo de aluminio.



PISTOLA PROFESIONAL

referencia **SIL038**

Pistola manual de alta tecnología profesional.
Para selladores de media-alta viscosidad.
Ratio fuerza 18:1.
Fuerza máxima 300 kg.
Embrague templado de dos piezas.



PERFIL EN FORMA "U" DE ALUMINIO

15 x 15 x 15	3,25 m	Plata	ALU001
15 x 18 x 15	3,25 m	Plata	ALU002
30 x 18 x 30	3,25 m	Plata	ALU003
15 x 15 x 15	3,25 m	Negro	ALU004
15 x 18 x 15	3,25 m	Negro	ALU005
30 x 18 x 30	3,25 m	Negro	ALU006
15 x 15 x 15	3,25 m	Blanco	ALU007
15 x 18 x 15	3,25 m	Blanco	ALU008
30 x 18 x 30	3,25 m	Blanco	ALU009
30 x 15 x 30	3,25 m	Plata	ALU016
30 x 15 x 30	3,25 m	Negro	ALU017
30 x 15 x 30	3,25 m	Blanco	ALU018