CIERRAPUERTAS.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

GLASER, S.L.

SERIE G75.
Cierrapuertas





1. Velocidad de aproximación de 90° a 25°.
2. Velocidad de cierre de 25° a 0°.

A	B	C	D	E	F	G	Ancho máx. puerta (mm)	Peso máx. puerta (Kg)
55	250	110	270	135	55	55-65	1100	100

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre.
1ª velocidad:
de aproximación, actúa de 90° a 25°.
2ª velocidad:
de cierre, actúa de 25° a 0°.

- Bloqueo estándar a 90°.
- Ancho máximo de la puerta 1100 mm. Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de
- congelación -40°.
- Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y
- diagonalmente.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.

inox brillo Regleta	**TRH750**
inox brillo Cuadradillo Frances	**TRH751**

Cajetín para empotrar





G75C cuadradillo 16/19.

G75R regleta.

OPCIONES BAJO PEDIDO:
Caja para suelos técnicos G75ST.

SERIE G100.
Herraje Cierrapuertas Hidráulicos



CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior.
Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre.
1ª velocidad:
de aproximación, actúa de 150° a 10°.
2ª velocidad:
de cierre, actúa de 10° a 0°.

- Para espesores de vidrio de 8 a 13 mm.
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de
- congelación -40°.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.

inox brillo	**TRH100**
inox satinado	**TRH101**



SERIE G100 E.
Pernio hidraulico g100e para exterior



CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Certificado Grado 3 (anti corrosión)
- Fabricado en acero inox Aisi 304, certificado Grado 3
- Temperaturas de trabajo – 20 °C – + 50 °C
- Con fuerza especial para apertura y cierre.
- Resiste altas presiones y corrientes de viento
- Certificado EN 1154: 1996/A1:2002/AC:2006 (500.000 Ciclos)
- Para espesores de vidrio de 10 a 15 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg.
- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre: 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 150º a 10 °. 2ª velocidad: de cierre; actúa d e10º a 0º
- Provisto de retención a 90º.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160ºC y punto de congelación – 40ºC.
- Acabados Standard: Inoxidable brillo – inoxidable satinado.
- También disponible en acabados especiales: Lacados (Negro – Blanco – Otros), Oro brillo, Oro Satinado, Latón patiné, Cobre patiné. Otros consultar.
- Máximo ancho puerta: 1200 mm

inox brillo	**TRH111**
inox satinado	**TRH110**