

# HERRAJES.

## DORMA - Herrajes para puertas templadas

### SERIE MAGNEO.

Puerta corredera automática



## SERIE MAGNEO.

### Puerta corredera automática

El operador para puertas automáticas CS 80 MAGNEO se caracteriza por un funcionamiento único y ofrecer una comodidad excepcional al usuario. La puerta es accionada mediante un sistema de motor lineal de C.C. – sin contacto– mediante campos magnéticos. El CS 80 MAGNEO ofrece así el triple beneficio de un operador de reducido tamaño, de funcionamiento silencioso y lo último en fiabilidad.

- Reducido tamaño
- Flexible y fiable
- Operador de baja energía con seguridad softmotion
- Para puertas hoja simple
- Para puertas de ancho de paso entre 650 y 1125 mm
- Instalación y funcionamiento sencillo
- Sistema modular

#### Flexible y versátil

Gracias a la flexibilidad de su nuevo sistema, el operador CS 80 MAGNEO tiene diversos campos de aplicación. Este operador para puertas correderas automáticas es muy versátil ya que es adecuado para empotrarlo en la pared o montarlo en superficie.

#### Instalación simple y fácil funcionamiento

El CS 80 MAGNEO es fácil de instalar y de operar por profesionales y expertos. El operador automático de puerta corredera ofrece todas las funciones normales importantes y diversas funciones especiales dependiendo de su necesidad.

#### Sistema modular

El CS 80 MAGNEO es un sistema modular formado por kits de puerta, tapa y fijaciones, el operador CS 80 MAGNEO y accesorios. El sistema permite que prácticamente cualquier puerta se puede configurar como una puerta corredera automática.

#### Seguridad probada

El sistema está probado como sistema de Baja Energía cumpliendo la norma de seguridad en uso UNE EN 16.005

#### Parámetros de la puerta

Ancho de paso	665 a 1.125mm.
Altura máx. hoja	3.000mm.
Peso de la hoja	de 20 hasta 80kgs.

#### Funciones de serie

Cerrado  
Automático  
Abierto  
Soft Motion/Modo Low Energy  
Función Push&Go  
Apertura manual en caso de corte de corriente

#### Funciones opcionales

Pulsador  
Pulsador sin cables  
Telemando  
Detector de movimientos  
Selectores externos  
Detectores de seguridad  
Bloque eléctrico

Características del operador	Variante		
	1	2	3
Longitud del operador sin tapa	1.750mm	2.000mm	2.250mm
Altura del operador	62 y 75mm		
Profundidad	60mm		
Peso del operador	8kg	8,5kg	9kg
Alimentación	220-230V AC +-10% 50/60 Hz		
Protección necesaria	10A		
Consumo Modo Standby	5,6w		
Consumo Modo automático	máx. 60w		
Rango de temperatura	0-40°C		
Modo Low Energy	ok		
Modo Full Energy	Opcional		
Fabricación conforme a la ISO 9001:2000	ok		