

## FIXGLASS UV 627



**Principales materiales por encolar,  
Vidrio con: VIDRIO**

**Campos de uso principales:**

Aplicaciones que aprovechan la capilaridad. Construcciones de vidrio abiertas.

**Descripción:**

Adhesivo UV de baja viscosidad, transparente. Aplicado por capilaridad permite también la dosificación desde el exterior cuando los vidrios ya están colocados.

**FX627.100** 100 gr **KU0100**



## FIXGLASS UV 635



LUZ VISIBLE 

**Principales materiales por encolar,  
Vidrio con: VIDRIO LAMINADO  
Vidrio**

**Campos de uso principales:**

Aplicaciones que aprovechan la capilaridad. Construcciones de vidrio abiertas.

**Descripción:**

Adhesivo UV de baja viscosidad, transparente. Aplicado por capilaridad permite también la dosificación desde el exterior cuando los vidrios ya están colocados.

**FX635.100** 100 gr **KU0101**



## FIXGLASS UV 630



**Principales materiales por encolar,  
Vidrio con: METAL / acero inox  
Vidrio**

**Campos de uso principales:**

Soluciones sometidas a cargas estáticas y dinámicas. Construcciones de vidrio abiertas.

**Descripción:**

Adhesivo UV de media viscosidad, translúcido. Gracias a su alta resistencia mecánica es ideal para encolados de vidrio/acero inox sometidos a cargas importantes.

**FX630.100** 100 gr **KU0102**



Activador Art. FXATT

# PEGADO UVA. LOGLI MASSIMO.



GLASER, S.L.

## FIXGLASS UV 621



LUZ VISIBLE 

**Principales materiales por encolar,  
Vidrio laminado con: VIDRIO  
Vidrio laminado • Metal/acero inox**

**Campos de uso principales:**  
Soluciones sometidas a cargas estáticas y dinámicas.  
Construcciones de vidrio abiertas.

**Descripción:**  
Adhesivo UV de media viscosidad, translúcido. Ideal para  
encolado de metal y vidrio laminado.

**FX621.100** 100 gr **KU0103**



## FIXGLASS UV 973



**Principales materiales por encolar,  
Vidrio con: VIDRIO  
Metal/aluminio • Materias plásticas  
Materiales porosos**

**Campos de uso principales:**  
Soluciones sometidas a golpes, vibraciones  
incluso en ambientes con alta humedad.  
Construcciones de vidrio cerradas.

**Descripción:**  
Adhesivo UV de alta viscosidad, transparente.  
Adhesivo elástico indicado para soluciones  
sometidas a golpes, vibraciones.

**FX973.100** 100 gr **KU0105**

## FIXGLASS UV 629



**Principales materiales por encolar,  
Vidrio con: VIDRIO  
Vidrio templado • Metal/aluminio**

**Campos de uso principales:**  
Soluciones situadas incluso en ambientes con  
alta humedad. Construcciones de vidrio cerradas.

**Descripción:**  
Adhesivo UV de alta viscosidad, transparente.

**FX629.100** 100 gr **KU0104**